

## Hochdruck Plungerpumpe Serie AB (Agrar)





### Beschreibung

- Pumpenkopf aus Grauguss mit hochwertiger Polymerbeschichtung als Korrosionsschutz veredelt.
- Plunger Vollkeramik (Aluminiumoxid)
- Plungerabdichtung für „heavy duty“ Betrieb ausgelegt
- groß dimensionierte Ein- und Auslassventile für lange Lebensdauer
- Pumpenkörper aus einem Aluminium – Gleitlagerwerkstoff
- Kurbelwelle aus legiertem Stahl, gehärtet, vergütet und nitriert
- Kurbelwellenlager SKF Rollenlagerung, groß dimensioniert
- Pleuel geschmiedet und gleitgelagert
- Geradeführungs Kolben geschliffen und hartverchromt


### Druck / Liter Varianten

	Förderleistung max. [l / min]	Betriebsdruck max. [bar]	Antriebsleistung [kW]	Drehzahl [1/min]	Gewicht [kg]	Maße [mm]
AB80	75	60	8,6	550	41	455 x 360 x 211
AB100	100	60	11,5			
AB120	120	60	13,8			
AB150	150	60	17,2			
AB90	90	60	10,3			
AB110	110	60	12,6			
AB140	140	60	16,0			
AB180	180	60	20,7			


## Abmessungen



VERSIONE DOPPIA PRESA DI FORZA  
DIAM.35



VERSIONE DOPPIA PRESA DI FORZA  
1"-3/8 ASA E



VERSIONE DOPPIA PRESA DI FORZA  
DIAM 35 - 1"-3/8 ASAEE

## Variationen



Mit freiem Wellenende  
Ø 35 mm



Ausführung mit  $1\frac{3}{8}$ " PTO  
Vielkeilwelle erhältlich



## Mit Flansch zur Montage eines Hydraulikmotors