



VHT series

High Temperature

For industrial applications up to 85°C (185°F) according to catalogue specifications; up to 110°C (230°F) respecting the operating conditions indicated in the technical manual.

Pour applications industrielles jusqu'à 85°C (185°F) selon les spécifications du catalogue; jusqu'à 110°C (230°F) en respectant les conditions indiquées dans le manuel technique.

Für industrielle Einsätze bis 85°C (185°F) gemäß Katalogspezifikationen; bis 110°C (230°F) unter Beachtung der angegebenen Einsatzbedingungen.

Para aplicaciones industriales hasta 85°C (185°F) según las especificaciones del catálogo; hasta 110°C (230°F) en el respecto de las condiciones de uso indicadas en el manual técnico.

Per applicazioni industriali fino a 85°C (185°F) secondo le specifiche di catalogo; fino a 110°C (230°F) nel rispetto delle condizioni indicate nel manuale tecnico.

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata	Max.pressure Pression Druck Presión Pressione	r.p.m. tr./min u.p.m. r/min g./min	Power Puissance Leistung Potencia Potenza	Weight Poids Gewicht Peso Peso	Inlet Entrée Eingang Entrada Entrata	Outlet Sortie Ausgang Salida Uscita	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni
	l/min G.P.M. (U.S.A.)	bar MPa p.s.i.		kW hp	kg			mm

58.VHT series	VHT5807	7	1.85	170	17	2465	1450	2,3	3,1	7,00	G1/2F	G3/8F	242x215x122
	VHT5808	8	2.11	170	17	2465	1450	2,6	3,6		G1/2F	G3/8F	
		10	2.64	170	17	2465	1750	3,3	4,4		G1/2F	G3/8F	
	VHT5811	11	2.91	170	17	2465	1450	3,6	4,9		G1/2F	G3/8F	
	VHT5813	13	3.43	170	17	2465	1450	4,2	5,8		G1/2F	G3/8F	
	VHT5815	15	3.96	170	17	2465	1750	4,9	6,6	7,00	G1/2F	G3/8F	242x215x122

47.VHT series	VHT4715	15	3.96	160	16	2320	1450	4,56	6,2	14,5	G1/2F	G3/8F	316x236x146	
		10	2.64	160	16	2320	950	3,05	4,15		G1/2F	G3/8F		
	VHT4718	18	4.75	160	16	2320	1450	5,51	7,5		G1/2F	G3/8F		
		12	3.17	160	16	2320	950	3,67	4,99		G1/2F	G3/8F		
	VHT4721	21	5.55	140	14	2030	1450	5,51	7,5		G1/2F	G3/8F		
		17	4.5	160	16	2320	1200	5,15	7		G1/2F	G3/8F		
		13	3.43	160	16	2320	950	3,97	5,4		G1/2F	G3/8F		
	VHT4723	23	6.07	160	16	2320	1450	7,35	10		G1/2F	G3/8F		
		19	5	160	16	2320	1200	5,80	7,9		G1/2F	G3/8F		
		15	3.96	160	16	2320	950	4,58	6,23		G1/2F	G3/8F		

66.VHT series	VHT6628	28	7.4	250	25	3600	1750	13,38	18,2	18,5	G3/4F	G3/8F	341x243x160	
		19	5	250	25	3600	1200	9,07	12,33		G3/4F	G3/8F		
		15	3.96	250	25	3600	950	7,35	10		G3/4F	G3/8F		
	VHT6639	39	10.3	200	20	2900	1750	14,70	20		G3/4F	G3/8F		
		32	8.45	200	20	2900	1450	12,20	16,6		G3/4F	G3/8F		
	VHT6646	46	12.15	170	17	2465	1750	14,70	20		G3/4F	G3/8F		
		38	10.04	200	20	2900	1450	14,51	19,74		G3/4F	G3/8F		
	VHT6650	50	13,20	150	15	2175	1450	14,70	20	18,5	G3/4F	G3/8F	341x243x160	

69.VHT series	VHT6968	68	18	80	8	1160	1000	11,02	15	25,8	G1 F	G3/4F	355x300x210
---------------	---------	----	----	----	---	------	------	-------	----	------	------	-------	-------------

70.VHT series	VHT7095	102	27	100	10	1450	1450	19,50	26,5	37	G1 F	G1/2F	388x341x195
		95	25.0	100	10	1450	1350	18,20	24,7		G1 F	G1/2F	
		85	22.5	100	10	1450	1200	16,30	22,1		G1 F	G1/2F	

71.VHT series	VHT71150	188	49.7	100	10	1450	1000	35,90	48,8	73	G1-1/2F	G1 F	526x367x253
		170	44.9	110	11	1595	900	35,70	48,6		G1-1/2F	G1 F	
		150	39.6	110	11	1595	800	31,50	42,8		G1-1/2F	G1 F	



58.VHT series

NEW



47.VHT series



66.VHT series



NEW
mod.
VHT6650



69.VHT series



70.VHT series



71.VHT series